



surface
care
solutions



Scheda di Cura e Manutenzione

in collaborazione con

 **900 PROJECT**

AGGLOMERATO DI MARMO RESINA E MARMO CEMENTO

#1
RECOMMENDED

Recommended by over
240 INTERNATIONAL TOP BRANDS
manufacturers of materials for floors and wall coverings

Fila Industria Chimica Spa
Via Garibaldi, 58 - 35018 - S. Martino di Lupari (PD) - Italy
Tel. +39 049 9467300

filasolutions.com



surface
care
solutions



Scheda di Cura e Manutenzione

900 Project

Agglomerato Marmo Resina





surface
care
solutions

Scheda di Cura e Manutenzione

Agglomerato Marmo Resina

900 Project

NOTE INIZIALI

La seguente scheda vuole fornire informazioni utili per un corretto trattamento delle superfici di 900 Project. Queste indicazioni hanno lo scopo di spiegare le modalità di utilizzo e applicazione dei prodotti FILA e gli strumenti necessari per eseguire il trattamento.

Per mantenere la superficie in buone condizioni durante il tempo, si consiglia quindi di procedere con questo protocollo:

- Pulizia iniziale con CLEANER PRO diluito 1:30, un detergente neutro che consente di rimuovere lo sporco superficiale.
- Dopo la posa e/o dopo alcuni anni dall'installazione, procedere all'applicazione di un protettivo idro - oleorepellente a effetto naturale denominato MP90ECO XTREME.
- In caso di installazioni in esterno (bordo piscina) o in zone soggette a forte usura, consigliamo l'applicazione di SALVATERRAZZA, un protettivo idro repellente consolidante che aiuta a mantenere sempre al meglio il supporto.
- Manutenzione ordinaria con CLEANER PRO diluito 1:200 o CLEAN&SHINE.
- Manutenzione straordinaria con CLEANER PRO diluito 1:30 o con PS87 diluito 1:10.

Si invita a fare riferimento sempre alle schede tecniche più aggiornate e di seguire le indicazioni in esse riportate



surface
care
solutions

Scheda di Cura e Manutenzione

Agglomerato Marmo Resina

900 Project

Pavimenti

FILA Industria Chimica Spa SB

Via Garibaldi, 58 35018 San Martino di Lupari (PD) - Italy

Phone: +39 049 946 7300 | visit us at: www.filasolutions.com

00086767
19/03/2025



surface
care
solutions

Scheda di Cura e Manutenzione

Agglomerato Marmo Resina

900 Project

LAVAGGIO INIZIALE

Per questa operazione si consiglia di utilizzare CLEANER PRO.

Il prodotto va applicato dopo la posa delle piastrelle per rimuovere i residui superficiali di posa. CLEANER PRO è un detergente neutro utilizzabile sia a pavimento che a rivestimento. Testare sempre prima dell'uso.

Resa: Il prodotto, diluito 1:30, ha una resa fino a 50mq/l



Come usarlo

<p>Spazzare bene il pavimento.</p>	<p>Diluire CLEANER PRO in rapporto 1:30.</p>	<p>Distribuire la soluzione sul pavimento con monospazzola con disco bianco.</p>	<p>Lasciare agire per 4-5 minuti e dopo lavorare l'area con spazzolone o monospazzola con disco idoneo.</p>	<p>Raccogliere i residui con aspiraliquidi e risciacquare con acqua pulita.</p>	<p>prima che l'area sia asciutta.</p>

PROTEZIONE ANTIMACCHIA

Per questa operazione si consiglia di utilizzare MP90ECO XTREME.

Applicare il prodotto dopo la posa del materiale quando le aree sono pulite e asciutte. I protettivi riducono l'assorbimento di acqua e di agenti macchianti nel materiale, facilitando la manutenzione. I prodotti non proteggono dagli acidi. Leggere sempre le schede tecniche prima dell'uso.

Come alternativa, per esterni o ambienti molto umidi, usare FOB XTREME.

Resa: Il prodotto ha una resa fino a 20 m²/L.



Come usarlo

<p>Provvedere ad accurata pulizia della superficie.</p>	<p>A pavimento asciutto e pulito, applicare MP90ECO XTREME in modo uniforme.</p>	<p>Massaggiare la superficie con panno o monospazzola con mop bianco.</p>	<p>Entro 10 minuti rimuovere completamente o eventuale residuo.</p>	<p>Non calpestare prima che l'area sia asciutta.</p>



surface
care
solutions

Scheda di Cura e Manutenzione

Agglomerato Marmo Resina

900 Project

MANUTENZIONE ORDINARIA

Per questa operazione, si consiglia di utilizzare CLEANER PRO diluito 1:200.

Il prodotto pulisce delicatamente ma efficacemente tutte le superfici senza danneggiarle. È il prodotto ideale per la manutenzione ordinaria delle superfici. In caso di top o rivestimenti, usare CLEAN&SHINE.

Resa: Il prodotto, diluito 1:200, ha una resa fino a 1500mq/l



Come usarlo

<p>Spazzare bene il pavimento.</p>	<p>Diluire CLEANER PRO 1:200, ovvero 25ml in 5L d'acqua.</p>	<p>Pulire 2-3 m² per volta usando un mop con il metodo S movement.</p>	<p>Risciacquare e strizzare il mop prima di lavare una nuova area. Se il pavimento è molto sporco, lavarlo per due volte.</p>	<p>Non camminare sulla superficie fino a quando non è completamente asciutta.</p>

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Per questa operazione, si consiglia di utilizzare CLEANER PRO.

Il prodotto rimuove lo sporco ostinato superficiale, ripristinando l'aspetto originale del pavimento. Si consiglia di procedere a questa pulizia quando se ne presenta la necessità. In caso di sporco ostinato utilizzare PS87 PRO diluito 1:10.

Resa: Il prodotto, diluito 1:30, ha una resa fino a 50mq/l



Come usarlo

<p>Spazzare bene il pavimento.</p>	<p>Diluire CLEANER PRO in rapporto 1:30.</p>	<p>Distribuire la soluzione sul pavimento con monospazzola con disco bianco.</p>	<p>Lasciare agire per 4-5 minuti e dopo lavorare l'area con spazzolone o monospazzola con disco idoneo</p>	<p>Raccogliere i residui con aspiraliquidi e risciacquare con acqua pulita.</p>	<p>Non calpestare prima che l'area sia asciutta.</p>

FILA Industria Chimica Spa SB

Via Garibaldi, 58 35018 San Martino di Lupari (PD) - Italy

Phone: +39 049 946 7300 | visit us at: www.filasolutions.com

00086767
19/03/2025



surface
care
solutions

Scheda di Cura e Manutenzione

Agglomerato Marmo Resina

900 Project

Rivestimenti, Top E piatti doccia

FILA Industria Chimica Spa SB

Via Garibaldi, 58 35018 San Martino di Lupari (PD) - Italy

Phone: +39 049 946 7300 | visit us at: www.filasolutions.com

00086767
19/03/2025



surface
care
solutions

Scheda di Cura e Manutenzione

Agglomerato Marmo Resina

900 Project

LAVAGGIO INIZIALE

Per questa operazione si consiglia di utilizzare CLEANER PRO.

Il prodotto va applicato dopo la posa delle piastrelle per rimuovere i residui superficiali di posa. CLEANER PRO è un detergente neutro utilizzabile sia a pavimento che a rivestimento. Testare sempre prima dell'uso.

Resa: Il prodotto, diluito 1:30, ha una resa fino a 50mq/l



Come usarlo

<p>STEP 1</p> 	<p>STEP 2</p> 	<p>STEP 3</p> 	<p>STEP 4</p> 	<p>STEP 5</p> 
<p>Bagnare la superficie con acqua.</p>	<p>Diluire CLEANER PRO in rapporto 1:30.</p>	<p>Distribuire la soluzione sulla parete con un pennello o con la pompa airless.</p>	<p>Lasciare agire per 4-5 minuti e dopo lavorare l'area con spugna Scotch Brite idonea</p>	<p>Raccogliere i residui e risciacquare con acqua pulita.</p>

PROTEZIONE ANTIMACCHIA - Base Acqua

Per questa operazione si consiglia di utilizzare MP90ECO XTREME.

Applicare il prodotto dopo la posa del materiale quando le aree sono pulite e asciutte. Il protettivo riduce l'assorbimento di acqua e di agenti macchianti nel materiale, senza modificarne l'aspetto. Non protegge dagli acidi. Leggere sempre le schede tecniche prima dell'uso.

Come alternativa, per esterni o ambienti molto umidi, usare FOB XTREME. Qualora si abbia necessità di consolidare il supporto, usare SALVATERRAZZA.

Resa: I prodotti hanno una resa fino a 15 m²/L.

Come usarlo

<p>STEP 1</p> 	<p>STEP 2</p> 	<p>STEP 3</p> 	<p>STEP 4</p> 
<p>Provvedere ad un'accurata pulizia della superficie.</p>	<p>Su superficie asciutta e pulita, applicare con pennello in modo uniforme.</p>	<p>Attendere 10 minuti, quindi rimuovere ogni residuo non assorbito. Non si deve formare un film.</p>	<p>Non toccare prima di 4 ore e non bagnare prima di 24 ore</p>





surface
care
solutions

Scheda di Cura e Manutenzione

Agglomerato Marmo Resina

900 Project

MANUTENZIONE ORDINARIA

Per questa operazione, si consiglia di utilizzare CLEAN&SHINE.

Il prodotto pulisce delicatamente ma efficacemente tutte le superfici senza danneggiarle. È il prodotto ideale per la manutenzione ordinaria delle superfici.

Come usarlo



STEP 1



Spruzzare il prodotto sulla superficie tenendo il flacone in posizione verticale a circa 20/30 cm dal punto di applicazione.

STEP 2



Passare l'area con panno morbido.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Per questa operazione, si consiglia di utilizzare CLEANER PRO.

Il prodotto rimuove lo sporco ostinato superficiale, ripristinando l'aspetto originale del pavimento. Si consiglia di procedere a questa pulizia quando se ne presenta la necessità. In caso di sporco ostinato o annerimenti atmosferici, utilizzare PS87 PRO diluito 1:10..

Resa: Il prodotto, diluito 1:30, ha una resa fino a 50mq/l



Come usarlo

STEP 1




Bagnare la superficie con acqua.

STEP 2



Diluire **CLEANER PRO** in rapporto 1:30.

STEP 3




Distribuire la soluzione sulla parete con un pennello o con la pompa airless.

STEP 4



Lasciare agire per 4-5 minuti e dopo lavorare l'area con spugna Scotch Brite verde o spazzola di saggina manuale.

STEP 5



Raccogliere i residui e risciacquare con acqua pulita.

FILA Industria Chimica Spa SB

Via Garibaldi, 58 35018 San Martino di Lupari (PD) - Italy

Phone: +39 049 946 7300 | visit us at: www.filasolutions.com

00086767
19/03/2025



surface
care
solutions

Scheda di Cura e Manutenzione

Agglomerato Marmo Resina

900 Project

Aree Piscina

FILA Industria Chimica Spa SB

Via Garibaldi, 58 35018 San Martino di Lupari (PD) - Italy

Phone: +39 049 946 7300 | visit us at: www.filasolutions.com

00086767
19/03/2025



surface
care
solutions

Scheda di Cura e Manutenzione

Agglomerato Marmo Resina

900 Project

LAVAGGIO INIZIALE

Per questa operazione si consiglia di utilizzare CLEANER PRO.

Il prodotto va applicato dopo la posa delle piastrelle per rimuovere i residui superficiali di posa. CLEANER PRO è un detergente neutro utilizzabile sia a pavimento che a rivestimento. Testare sempre prima dell'uso.

Resa: Il prodotto, diluito 1:30, ha una resa fino a 50mq/l



Come usarlo

<p>Spazzare bene il pavimento.</p>	<p>Diluire CLEANER PRO in rapporto 1:30.</p>	<p>Distribuire la soluzione sul pavimento con monospazzola con disco bianco.</p>	<p>Lasciare agire per 4-5 minuti e dopo lavorare l'area con spazzolone o monospazzola con disco idoneo</p>	<p>Raccogliere i residui con aspiraliquidi e risciacquare con acqua pulita.</p>	<p>prima che l'area sia asciutta.</p>

PROTEZIONE IDROREPELLENTE CONSOLIDANTE

Per questa operazione si consiglia di utilizzare SALVATERRAZZA.

Applicare il prodotto su materiale pulito e asciutto. Il protettivo riduce l'assorbimento dell'acqua, facilitando la manutenzione. I prodotti non proteggono dagli acidi. Leggere sempre le schede tecniche prima dell'uso.

Si ricorda che per mantenere sempre al meglio il livello di protezione, è importante procedere con una riapplicazione regolare nel tempo (almeno 1 volta l'anno).

Resa: Il prodotto ha una resa fino a 20 m²/L.



Come usarlo

<p>Provvedere ad accurata pulizia della superficie.</p>	<p>A pavimento asciutto e pulito, applicare SALVATERRAZZA in modo uniforme.</p>	<p>Massaggiare la superficie con panno o monospazzola con mop bianco.</p>	<p>Entro 10 minuti rimuovere completamente o eventuale residuo. Non si deve formare un film lucido</p>	<p>Non calpestare prima che l'area sia asciutta non bagnare prima di 24 ore.</p>

FILA Industria Chimica Spa SB

Via Garibaldi, 58 35018 San Martino di Lupari (PD) - Italy

Phone: +39 049 946 7300 | visit us at: www.filasolutions.com

00086767
19/03/2025



surface
care
solutions

Scheda di Cura e Manutenzione

Agglomerato Marmo Resina

900 Project

MANUTENZIONE ORDINARIA

Per questa operazione, si consiglia di utilizzare CLEANER PRO diluito 1:200.

Il prodotto pulisce delicatamente ma efficacemente tutte le superfici senza danneggiarle. È il prodotto ideale per la manutenzione ordinaria delle superfici. In caso di top o rivestimenti, usare CLEAN&SHINE.

Resa: Il prodotto, diluito 1:200, ha una resa fino a 1500mq/l



Come usarlo

<p>Spazzare bene il pavimento.</p>	<p>Diluire CLEANER PRO 1:200, ovvero 25ml in 5L d'acqua.</p>	<p>Pulire 2-3 m² per volta usando un mop con il metodo S movement.</p>	<p>Risciacquare e strizzare il mop prima di lavare una nuova area. Se il pavimento è molto sporco, lavarlo per due volte.</p>	<p>Non camminare sulla superficie fino a quando non è completamente asciutta.</p>

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Per questa operazione, si consiglia di utilizzare CLEANER PRO.

Il prodotto rimuove lo sporco ostinato superficiale, ripristinando l'aspetto originale del pavimento. Si consiglia di procedere a questa pulizia quando se ne presenta la necessità. In caso di sporco ostinato utilizzare PS87 PRO diluito 1:10.

Resa: Il prodotto, diluito 1:30, ha una resa fino a 50mq/l



Come usarlo

<p>Spazzare bene il pavimento.</p>	<p>Diluire CLEANER PRO in rapporto 1:30.</p>	<p>Distribuire la soluzione sul pavimento con monospazzola con disco bianco.</p>	<p>Lasciare agire per 4-5 minuti e dopo lavorare l'area con spazzolone o monospazzola con disco idoneo</p>	<p>Raccogliere i residui con aspiraliquidi e risciacquare con acqua pulita.</p>	<p>Non calpestare prima che l'area sia asciutta.</p>



surface
care
solutions

Scheda di Cura e Manutenzione

Agglomerato Marmo Resina

900 Project

TABELLA MACCHIE

LAVAGGIO STRAORDINARIO	PS87 PRO
SILICONE	ZEROSIL
BEVANTE GASSATE	SR95
URINA O VOMITO	
CAFFE/VINO	
SANGUE	
INCHIOSTRO	
NICOTINA	
TINTE	
RUGGINE	NORUST
OLIO	NOSPOT

NOTE

Evitare l'uso di sostanze acide o alcaline, o di detergenti a base di solventi; indipendentemente dalla loro concentrazione e anche se diluiti, in quanto possono danneggiare il materiale. In caso di situazioni particolari, contattare FILA per valutare ulteriori soluzioni. Riapplicare i prodotti con regolarità per mantenere sempre al meglio il livello della protezione. Per qualsiasi richiesta di informazioni, scrivere a info@filasolutions.com.

FILA Industria Chimica Spa SB
Via Garibaldi, 58 35018 San Martino di Lupari (PD) - Italy
Phone: +39 049 946 7300 | visit us at: www.filasolutions.com

00086767
19/03/2025